



POLYBAND ARMÜR

Likit su yalıtım ürünleri ile birlikte kullanılan takviye donatısı

ÜRÜN TANIMI

POLYBAND ARMÜR, zemin ve duvar birleşimleri ve yapısal derzlerinin yalıtımı için geliştirilmiş elastik donatıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır.
- Elastikiyeti yüksektir.
- Düşük ısılarda bile esnekliğini korur.
- Bitki kök dayanımı vardır.
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanımlıdır.
- İçme suyu ile temasa uygundur.
- Yatay ve düşey derzlerde kolaylıkla uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Tüm baca dipleri ve saç birleşimlerinin yalıtımında,
- İnşaat sektöründe yapı elemanları arasındaki birleşim derzlerinin yalıtımında,
- Gizli çatıların, dere olukların birleşim derzlerinde,
- Alüminyum, çelik, trapez, çinko gibi saç demir birleşim detaylarında,
- Grobeton, perde & temel, döşemelerdeki soğuk derz ve genleşme derzlerinin yalıtımında,
- Binaların yatay ve düşey derzlerinde,
- Yağmur giderlerinin betonarme birleşim detaylarında,
- OSB birleşim ve saçak dönüşlerinde,
- Su depoları ve havuzlarda,
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde,
- Binalarda çatlakların su yalıtımında,
- Banyo, WC, mutfak ıslak hacimlerinin yalıtım detaylarında,
- Teras, balkon, parapetler ile çatı birleşimlerinde, kılcal çatlakların önlenmesi ve yalıtımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı:

POLYBAND ARMÜR'ün yapıştırılacağı yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüze yapışmayı engelleyecek her türlü toz, yağ, parafin vb. kalıntılardan arındırılmalı ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Bozuk yüzeyler tamir harçları veya **POLYFIX EM 270** ile tamir edilmelidir.

Uygulama:

Tamir ve temizliği bitirilen yüzeye ilk kat yalıtım malzemesi uygulanır. Uygulanan ilk kat su yalıtım malzemesi henüz taze iken **POLYBAND ARMÜR**, yalıtım malzemesi sürülmüş köşe veya kılcal üzerine fırça ile bastırılarak boşluk veya potluk bırakılmadan düzgün şekilde yerleştirilir. Sürülen ilk yalıtım tabakası kürünü aldıktan hemen sonra ikinci kat olarak yalıtım malzemesi tekrar sürülür ve uygulama tamamlanır.

AMBALAJ

100 mt lik rulo

Bant genişliği (mm)	100 mm	150 mm	200 mm
Rulo boyu (mt)	100 mt	100 mt	100 mt

İhtiyaca göre m2 olarak rulo şeklinde siparişlendirilebilmektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından, korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır.
- Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü, sınırsızdır.

GÜVENLİK

- Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.

YASAL UYARI

POLYMEN ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve POLYMEN'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında POLYMEN'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle POLYMEN ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde POLYMEN tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan POLYMEN sorumlu değildir. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. POLYMEN'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün POLYMEN'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

POLYMEN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Adres: Velimeşe Mah. 224. Sk. No: 10/ 1 Ergene 59880 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel: +90 212 876 93 95

E-Mail: info@polymen.com.tr

www.polymen.com.tr

Rev : 02 / 21